

www.kbm.dk



# KBM PRÉ-TRITURADOR

EPS / EPP / EPE / ARCEL / NEOPOR

MAXI 1400x600mm



JUMBO 1800x800mm



KBM APS  
DK 3400 HILLERØD  
TLF.+45 4826 8090  
Homepage: www.kbm.dk

VØLUNDSVEJ 13  
DENMARK  
FAX.+45 4826 8016  
e-mail: kbm@kbm.dk



KBM oferece dois pré-trituradores separados com ou sem separador de peças pesadas.

O propósito de nossos pré-trituradores é smagar EPS ou EPP pedaços para um tamanho de cerca 25-75 mm (1-3 pol.). Depois de esmagar isto pode ser reciclado em uma planta de reciclagem de KBM (Veja nossos folhetos especiais de MINI, MAXI e sistemas de reciclagem JUMBO).

Todos os pré-trituradores são concebidos com dois eixos de braços disjuntor girando lentamente em direções opostas. O pré-triturador MAXI aceita todos os tipos de materiais em forma ou bloco, e é suficiente para a maioria dos moldadores em forma e bloco.

O JUMBO é projetado para pré-triturar quantidades muito grandes de pedacos e/ou partes muito grandes em forma ou bloco.

Todos os funis são insonorizados.

El material pode ser carregado de ambos pré-trituradores por um soprador a um sistema de reciclagem de KBM ou em um silo de armazenamento.

Os pré-trituradores são projetados para separar e colectar as partes de metal, as pedras e outras peças muito pesadas na parte inferior, que podem ser introducidas no funil. Estas peças são coletadas na parte inferior da máquina e por uma abertura fácil de entrar tais itens podem ser removidos.

Para coleccionar partes de madeira, plastico e outras partes antes de que eles localizam o soprador, sugerimos o nosso separador de partículas pesadas, que é colocado entre o pré-triturador e soprador para materiais pretriturados.

Pré-trituradores pequenos com saco-dispensador incorporado e compactadores mecânicos também estão disponíveis - por favor veja folhetos de: STYROPACTOR.

### Dados técnicos:

| Especificações para todos os pré-trituradores são dadas pela execução EPS         | MAXI Pré-triturador<br>1400x600 mm<br>(56x24") | JUMBO Pré-triturador<br>1800x800 mm<br>(72x32") |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Abertura de funil</b>                                                          |                                                |                                                 |
| Comprimento (mm/pul.)                                                             | 1400/56                                        | 1800/72                                         |
| Largura (mm/inch)                                                                 | 600/24                                         | 800/32                                          |
| <b>Medições</b>                                                                   |                                                |                                                 |
| Comprimento <sup>1</sup>                                                          | 1,9 m<br>6'3"                                  | 2,4 m<br>7'11"                                  |
| Largura <sup>1</sup>                                                              | 0,8 m<br>2'8"                                  | 1,1 m<br>3'7"                                   |
| Altura <sup>1</sup>                                                               | 7                                              | 1,8 m<br>5'11"                                  |
| <b>Carga elétrica</b>                                                             |                                                |                                                 |
| Pré-triturador (KW)                                                               | 4,0                                            | 11,2 <sup>2</sup>                               |
| Soprador (KW's)                                                                   | 2,2                                            | 5,5                                             |
| <b>Capacidade por hora (de EPS)</b>                                               |                                                |                                                 |
| Capacidade de material pré-triturado m <sup>3</sup> /hora (ft <sup>3</sup> /hora) | 25-30<br>(880 - 1060)                          | 60-100<br>(2100 - 3500)                         |
| <sup>1</sup> Medições com soprador                                                |                                                |                                                 |
| <sup>2</sup> Incl. Parafuso de transporte incorporado sob o pré-triturador.       |                                                |                                                 |

SUJEITO A ALTERAÇÕES

