

www.kbm.dk



KBM VORZERKLEINERER

EPS / EPP / EPE / ARCEL / NEOPOR

MAXI 1400x600mm



JUMBO 1800x800mm



KBM APS
DK 3400 HILLERØD
TLF.+45 4826 8090
Homepage: www.kbm.dk

VØLUNDSVEJ 13
DENMARK
FAX.+45 4826 8016
e-mail: kbm@kbm.dk



KBM bietet zwei Vorzerkleinerer mit oder ohne Schwerteileabscheider an.

Der Zweck der KBM Vorzerkleinerer ist eine Zerkleinerung von EPS und EPP Material bis zu einer Größe von 25-75 mm. Nach Zerkleinerung kann das Material durch die Anwendung von einer KBM Recycling Anlage recycelt werden. (Bitte sehen Sie die Prospekte über die KBM MINI, MAXI, JUMBO und JUMBO Recyclinganlagen).

Beide Vorzerkleinerer, sind mit zwei Wellen mit Brecherarmen die langsam gegeneinander rotieren, versehen.

Der MAXI Vorzerkleinerer kann alle Typen von Formteilen und Blockmaterial zerkleinern und ist für die meisten Formteile- und Blockherstellern ausreichend.

Der JUMBO sind besonders für Zerkleinerung von großen Mengen von Material und/oder für sehr große Form- oder Blockteile entwickelt.

Alle Vorzerkleinerer sind mit lärmgedämpften Trichtern versehen und das Material wird mittels Gebläse zu einer KBM Recycling Anlage oder zu einem Silo gefördert.

Die Vorzerkleinerer sind so ausgelegt daß Metallstücke, Steine und andere schwere Teile im Boden der Maschine gesammelt werden, wo sie entnommen werden können.

Um auch Holz, Kunststoffe und andere Kleinpartikeln zu entnehmen, empfehlen wir unseren Schwerteileabscheider, der zwischen dem Vorzerkleinerer und dem Gebläse des zerkleinerten Materials plaziert wird.

Kleine Vorzerkleinerer mit integrierter Sackabfüllung und/oder mit Kompaktor sind auch lieferbar. Bitte sehen Sie folgende Sonderprospekt: STYROFACTOR.

Technische Daten:

Die Spezifikation/Leistungen betreffen alle Vorezerkleinerer für EPS	MAXI Vorzerkleinerer 1400x600 mm	JUMBO Vorzerkleinerer 1800x800 mm
Einwurföffnung		
Länge (mm)	1400	1800
Breite (mm)	600	800
Abmessungen		
Länge ¹	1,9 m	2,4 m
Breite ¹	0,8 m	1,1 m
Höhe ¹	1,8 m	1,8 m
Electrische Anschlußwerte		
Vorzerkleinerer (KW)	4,0	11,2 ²
Gebläse (KW)	2,2	5,5
Stundenleistung (EPS)		
Leistung von vorzerkleinertes Material (m ³ /hour)	25-30	60-100
¹ Abmessungen ohne Gebläse.		
² Einschl. Eingebauter Schnecke unter dem Vorzerkleinerer.		

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

